

KYOWA 墙面土压计 BER-S-500KP15SA1



型号

BER-S-500KP15SA1

BER-S-1MP15SA1

BER-S-2MP15SA1

BER-S-3MP15SA1

功能允许负荷 1000%的墙面土压计

优越性

- 耐过负荷出众(1000%负荷对应)
- 常用压力的容量可以选定

规格

性能

额定容量 压力:500 kpa

负重:230 n

非直线性 $\pm 2\%$ ro

迟滞现象 $\pm 2\%$ ro

额定输出功率为 约 $1.5 \text{ mv} / \text{v}$ (3000×10^{-6} 弊端)

环境特性

允许温度范围 $-30 \sim 80^{\circ}\text{C}$

温度补偿范围 $\sim 70^{\circ}\text{C}$

零分的温度影响 $\pm 0.1\%$ ro / $^{\circ}\text{C}$

输出温度的影响 $\pm 0.1\%$ / $^{\circ}\text{C}$

电气特性

允许外加电压 12 v ac 或 dc

推荐外加电压 1 ~ 10 v ac 或 dc

输入抵抗 $350 \Omega - \pm 5\%$

输出抵抗 $350 \Omega - \pm 5\%$

电缆 0.3mm 24 心盾氯乙烯 30 米，外径 8 毫米，尖头外露
(盾是没有被连接到主机)

机械特性

允许负荷 1000%土压(土压=有效应力+间隔水力)

间隔水力(包括气体压)的允许负荷是 3 mpa。

土压受压面负荷均等的情况下。

外置 不锈钢图示

防水压(有线提款权部) 600 kpa

质量 150 g(不包括电缆)

外形尺寸图

