

COOPER 数字式扭矩测试仪 DTW 400



型号

DTW 400

DTW 401

Cooper Instruments 的扭矩计和扭矩测试仪具有许多功能，非常适合广泛的扭矩应用。所有扭矩计和扭矩测试仪都能捕获两个方向（CW 和 CCW）的峰值扭矩，并具有可选择的扭矩测量单位。根据扭矩表或扭矩测试仪的不同，扭矩容量可从满量程 10 oz 到 5000 lbin

dtw - 400 功能积分/可调液晶显示器方便转矩读数。单位是专为螺钉拧紧力矩峰值验证和措施,实时,峰值测量模式(可选的)。 dtw - 400 $\pm$ 0.5%的精度 F.S. , $\pm$ 1 LSD 和可编程的定位点,提供一个嘟嘟声和绿色/红色 LED 指标统一收紧或去/不去测试。此外,它有一个可编程计数器,最小化装配错误通过识别 mis-tightening 和/或有缺陷的螺丝。 使用 400 内存峰值数据程控召回或 USB 下载。 模型 dtw - 400 是成套出售,包括测试仪/螺丝刀,无级单向离合器适配器,菲利普斯技巧,AC 适配器/充电器和手提箱。

运行内部镍镉电池

400 年的数据记忆回忆或程控下载

可编程高和低的定位点

可编程的螺丝收紧计数器

连续波和公约的操作

USB 输出程控功能

范围 inlb, inoz kgcm,不合格品和纳米领域的选择

规范

0.3 到 35.00

2.0 到 560.0

0.2 到 40.00

2.0 到 400.0

-0.5% + / + / 1 LSD

坚固的金属结构

32 - 100° F

使用可充电镍镉电池(8 小时)

峰,实时和峰值模式

设置点声音和绿/红了

4 位液晶显示

3 /秒

120%的 F.S.

