

KYOWA 高容量压力传感器 PGH-S-250MPSA19



型号

PGH-S-250MPSA19

PGH-S-300MPSA19

高容量对应的高容量压力转换器。

额定容量:250,300 mpa

温度补偿范围:~ 60℃

优越性

- 高容量对应产品
- 接液部焊接贴子到底是结构安全设计(材质:sus)
- 有线素以仪式上容易座
- 座螺丝尺寸 1/2 (g)

性能

额定容量 250 mpa

非直线性 $\pm 0.2\%$ ro

迟滞现象 $\pm 0.2\%$ ro

额定输出功率为 约 0.5 mv / v (1000×10⁻⁶ 弊端)

环境特性

允许温度范围 -10 ~ 70℃

温度补偿范围 ~ 60℃

零分的温度影响 $\pm 0.05\%$ ro /℃

输出温度的影响 $\pm 0.05\%$ /℃

电气特性

允许外加电压 10 v ac 或 dc

推荐外加电压 2 ~ 5 v ac 或 dc

输入抵抗 550 ω - $\pm 150\omega$ -

输出抵抗 450 ω - $\pm 100\omega$ -

电缆 氯乙烯电缆 5 米, 外径约 7.6mm

转换器方面:1108 -12 a10-7f

测量器方面:prc03-12a10-7m

(盾是没有被连接到主机)

机械特性

材质 机身 sus 金属图示,接液部 sus630

质量 约 210 g(不包括有线)

座螺丝 g 1/2 您螺丝

标准附属品 垫圈(软铜)

外形尺寸图

