

transcell S 型传感器 BAB/BAB(FB)-20kg



型号

BAB/BAB(FB)-5kg
BAB/BAB(FB)-10kg
BAB/BAB(FB)-20kg
BAB/BAB(FB)-30kg
BAB/BAB(FB)-50kg
BAB/BAB(FB)-75kg
BAB/BAB(FB)-100kg

主要特点

- S 型传感器
- 优质铝合金材质
- 安装简便、快速
- 稳定可靠
- 适用于材料试验机、配料秤、机电结合秤和包装秤

量程

5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg, 75 kg, 100 kg

技术参数

额定输出 2.0 mV/V $\pm 0.1\%$
可用温度范围 -35° C to +70° C
零点平衡 $\pm 3\%$ of rated output
温度补偿范围 -10° C to +40° C
蠕变 $\pm 0.03\%$ of rated output
安全载荷 150%

非线性 $\pm 0.03\%$ of rated output
输入阻抗 $410\ \text{ohm} \pm 5\ \text{ohm}$
滞后 $\pm 0.03\%$ of rated output
输出阻抗 $350\ \text{ohm} \pm 3\ \text{ohm}$
重复性 $\pm 0.03\%$ of rated output
绝缘阻抗 $\geq 5000\ \text{M ohm}$ (50V DC)
灵敏度温漂 $\leq 0.002\%$ of applied output/ $^{\circ}\text{C}$
推荐激励电压 10V DC/AC
零点温度 $\leq 0.002\%$ of rated output/ $^{\circ}\text{C}$
最大激励电压 15V DC/AC
导线长度 2.75 m
导线颜色 Red(+E) Black(-E) White

外形尺寸

