

COOPER 电源数字压力计 DPG 1000DR



型号

DPG 1000DR

DPG 1000DRBL

1000 是+ / - DPG。 25%的准确率压力计和一个可选的+ / -0.1%的准确性。 显示提供了一个标准的 3 - 1/2 数字,5 “高,一个可选的 4 位数字显示。 DPG 1000 博士有一个更新的速度每秒 3 读数。 计特性如此模拟输出,典型 50 毫秒响应时间。 2 直流或 4 - 20 毫安。 前面板测试按钮,当抑郁组显示和传输输出到“测试校准”水平,独立压力系统操作的输入允许测试。 选项包括 0.1%的准确率和 4 位显示

+ / -0.25%的准确率

316 不锈钢接触液体的部件

真实的模拟输出

输出测试函数

**不能用于网上购物,由于大量潜在的零件号码组合。 电话或电子邮件报价。 **

规范

压力范围(PSIG)3 到 5000

精度+ / - -0.25%,0.1%,可选的

材料挤压铝,316 SS 压力端口

温度范围 33 - 185 F -补偿

权力 8 到 24 伏直流电

显示 3 - 1/2 数字 4 位数,可选的

安全的超压 2 倍额定压力 5000 PSI 3000 PSI 范围 7500 PSI 5000 PSI 范围

压力港 1/4 NPT

外形尺寸

