

## TEAC 引张压缩型传感器 615-1.47KN



### 型号

615-490N

615-980N

615-1.47KN

615-1.96KN

615-2.94KN

615-4.9KN

615-7.35KN

615-9.8KN

### 优越性

保护结构 ip67

高精度伸缩、压缩型

※不锈钢型号 616 在您准备好。

型号 615

允许负荷 150% r . o .

额定输出功率为  $2 \text{ mv} / \text{v} \pm 1\%$

零平衡  $\pm 10\% \text{ r . o .}$

全误差  $\pm 0.03\% \text{ r . o .}$

最大外加电压  $15 \text{ v dc} / \text{ac}$

输入端子之间抵抗  $400 \omega - \pm 20 \omega -$

输出端子间抵抗  $350 \omega - \pm 3 \omega -$

绝缘抵抗  $2000 \text{ m} \omega -$ 以上

温度补偿范围  $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$

允许温度范围  $-30^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

零分温度影响  $\pm 0.006\% \text{ r . o .} / ^{\circ}\text{C}$

输出温度的影响  $\pm 0.0014\% \text{ load} / ^{\circ}\text{C}$

电缆  $\phi$  主要直接 5.6、6 芯屏蔽,3 米,尖端玫瑰

机身材质 特殊合金钢

※不锈钢:型号 616

规格

| 単位 | 定格容量 |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| N  | 2.9  | 5.9  | 14.7 | 19.6 | 29.4 | 49   | 69.6 | 98   | 147 | 196 | 294 | 490 | 980 |
| kN | 1.47 | 1.96 | 2.45 | 2.94 | 4.9  | 7.35 | 9.8  | 19.6 | 49  |     |     |     |     |

| 定格容量            | 質量 (約) |
|-----------------|--------|
| 490N (50kgf)    | 580g   |
| 980N (100kgf)   | 580g   |
| 1.47kN (150kgf) | 580g   |
| 1.96kN (200kgf) | 580g   |
| 2.94kN (300kgf) | 580g   |
| 4.9kN (500kgf)  | 580g   |
| 7.35kN (750kgf) | 580g   |
| 9.8kN (1000kgf) | 580g   |

尺寸图片

