

KYOWA 墙面土压计 BER-A-100KP110S



型号

BER-A-100KP110S

BER-A-200KP110S

BER-A-500KP110S

BER-A-1MP110S

BER-A-2MP110S

波浪压计用全不锈钢制作也有可能
对超薄受压面电缆平行墙面土压计吗。

优越性

- 受压面磨损也不会影响输出功率及初始值
- 不弯曲的影响负重共类型的土压计
- 煤炭和谷物放进竖井等粉末体压测定烛光
- 粒径 ϕ 主要 15 左右的粉末体压测定用

规格

性能

额定容量 压力:100 kpa

负重:709 n

非直线性 ro $\pm$ 1%以内

迟滞现象 ro $\pm$ 1%以内

额定输出功率为 1 mv / v (2000 $\times$ 10⁻⁶ 弊端)以上

环境特性

允许温度范围 -30 $\sim$ 80 $^{\circ}$ C

温度补偿范围 $\sim$ 70 $^{\circ}$ C

零分的温度影响 ro / $^{\circ}$ C $\pm$ 0.1%以内

输出温度的影响 $\pm$ 0.1% / $^{\circ}$ C 以内

电气特性

允许外加电压 10 v ac 或 dc

推荐外加电压 1 ~ 5 v ac 或 dc

输入抵抗 $350 \omega - \pm 2\%$

输出抵抗 $350 \omega - \pm 2\%$

(盾是没有被连接到主机)电缆 0.5mm 24 心盾氯乙烯 1 米，外径 9.6 毫米，尖头外露

机械特性

允许负荷 120%

最大负重 709 n

受压面 约 95...

外置 受压面不锈钢图示

法兰,有线提款权部中场 zn-c 漆

防水压(有线提款权部) 600 kpa

保护等级 ip68 (600 kpa) (jis c 920)

质量 约 2.2 公斤

外形尺寸图

