

KYOWA 电压传输型压力传送器 PAV-10KU



型号

PAV-10KU

PAV-50KU

PAV-100KU

PAV-200KU

PAV-300KU

PAV-500KU

应变规式压力传感器专用放大器内置了 $\sim 5\text{ v}$ 的输出连接器传输式电压型压力传送器。 产业设备的压力测量和远程压力测定的最佳。

额定容量:1 ~ 50 mpa

温度补偿范围:-20 ~ 70℃

优越性

- $\sim 5\text{ v}$ 电压输出
- 耐噪声性
- 高信任性
- 高负荷允许(200%)

性能

额定容量 1 mpa

非直线性 $\pm 0.2\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 0.2\%$ 以内

输出电压 $\sim 5\text{ v}$

环境特性

允许温度范围 -20 ~ 80℃

温度补偿范围 -20 ~ 70℃

零分的温度影响 $\pm 0.03\%$ 以内

输出温度的影响 $\pm 0.02\%$ /℃以内

电气特性

再就是相比 50 db 以上

负荷抵抗 1 k ω -以上

放大器的预赛频率 1 khz(预赛上的分振幅比-3 $\pm$ 1 db)

电源 dc 12 v (10.5 ~ 15 v), 消费电流 30 ma 以下

电缆 0.3mm 24 心盾氯乙烯 3 米, 外径 7.6mm,

转换器方面: 1108-12 高科技防水连接器插头 a10-7f, 测量器方面: 尖端外露
(盾是没有被连接到主机)

机械特性

允许负荷 200%

材质 机身 sus 金属图示, 接液部 sus630

质量 约 200 g(不包括有线)

保护等级 ip52 (jis c 920)

座螺丝 g 3/8 您螺丝

标准附属品 垫圈(软铜)

外形尺寸图

