

Tokyo 孔隙压力仪表 KPC-1MPA



型号

kpc - 200 kpa

kpd - 200 kpa

kpc - 500 kpa

kpd - 500 kpa

KPC-1MPA

KPD-1MPA

KPC-2MPA

KPD-2MPA

这些压力表,这是一个规模小于 KPA-PA KPB-PA,用于测量土壤的孔隙水压力,单桩,桩和钻孔。KPC-PA 附加到一堆,防渗墙,板桩等,和埋在地面测量孔隙水压力。这也是单独埋在地面测量孔隙水压力。 KPD-PA 放在一个在基岩钻孔测量孔隙水压力。这些仪表的功能是让他们高度的二元结构抗侧压力。因此,高精度测量可以即使土压力变化明显。

保护等级:IP 68 等价的

特性

二元结构不受外侧压力的影响

所有不锈钢具有优良的耐蚀性

小,容易处理

规范

类型	能力	额定输出	非线性	温度范围
kpc - 200 kpa kpd - 200 kpa	200 kpa	大约0.8 mV / V (1600 x10 ⁻⁶ 应变)	1.5%罗	0到+ 60°C (没有结冰)
kpc - 500 kpa kpd - 500 kpa	500 kpa	大约1 mV / V (2000 x10 ⁻⁶ 应变)	1%罗	
KPC-1MPA KPD-1MPA	1 mpa			
KPC-2MPA KPD-2MPA	2电影			

输出极性

测量移动方向+关于压力的增加。

尺寸图片

