

TEAC 引张压缩型传感器 620-9.8KN



型号

620-4.9KN

620-9.8KN

620-49KN

620-19.6KN

优越性

保护结构 ip68

高精度伸缩、压缩型

耐用性具有不锈钢密封结构

型号 620

允许负荷 150% r. c.

额定输出功率为 $2 \text{ mv} / \text{v} \pm 1\%$

零平衡 $\pm 2\% \text{ r. o.}$

全误差 $\pm 0.05\% \text{ r. o.}$

最大外加电压 $15 \text{ v dc} / \text{ac}$

输入端子之间抵抗 $385 \omega - \pm 20 \omega -$

输出端子间抵抗 $350 \omega - \pm 3 \omega -$

绝缘抵抗 $2000 \text{ m} \omega -$ 以上

温度补偿范围 $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

允许温度范围 $-30^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

零分温度影响 $\pm 0.007\% \text{ r. o.} / ^{\circ}\text{C}$

输出温度的影响 $\pm 0.004\% \text{ load} / ^{\circ}\text{C}$

电缆 ϕ 主要 5.6 5 米,6 芯屏蔽,直接,尖端玫瑰

机身材质 不锈钢

规格

単位	定格容量												
N	2.9	5.9	14.7	19.6	29.4	49	69.6	98	147	196	294	490	980
kN	1.47	1.96	2.45	2.94	4.9	7.35	9.8	19.6	49				

定格容量	質量 (約)
4.9kN (500kgf)	1.1kg
9.8kN (1000kgf)	1.1kg
19.6kN (2000kgf)	1.1kg
49kN (5000kgf)	3.3kg

尺寸图片

