

COOPER 数字测试仪 DPG 100 1K



型号

DPG 100 1K
DPG 100 1.5K
DPG 100 100
DPG 100 10K
DPG 100 15K
DPG 100 15
DPG 100 200
DPG 100 20K
DPG 100 25K
DPG 100 2K
DPG 100 30
DPG 100 300
DPG 100 3K
DPG 100 40K
DPG 100 50
DPG 100 500
DPG 100 60K
DPG 100 7.5K
DPG 100 750

DPG 数字压力计测试是使用固态传感器技术制造的。这允许为所有的易用性刻度计和压力传感器的精度和强度。明亮的和容易阅读数字显示是 4 位数和 3/8 英寸高。方便位于正面;零,峰/谷和开/关按钮。电池供电的版本或 AC 适配器版本锡安是可用的。自动关闭节省电池寿命电池版本锡安。各种压力适配器可能购买。

计,绝对,微分或真空

排泄高评级

峰/谷举行

自动关闭

本质安全单位可用

**这个单位还没有与任何命令行选项可用。 **

规范

压力范围(Psi)0 - 1

精度 F.S. .05%(可选)至 0.2%

材料 316 不锈钢

温度范围 30 到 160° F 权力

11 日至 32 Vdc (w /输出信号),110 伏交流电适配器(可选)9 伏电池(锂或碱性)标准

峰/谷是的

你好/ Lo 限制可选

输出 0 - 5 Vdc 或 4 - 20 毫安-可选的

显示 4 1/2 数字液晶 3/8 英寸高

更新每秒 3

安全的超压 50%的能力

压力港口 1/4-18 NPT 男性。 压力范围 300 psi 和下面。 9/16 - 18 UNF - 2 b 女直螺纹与 SAE

规范 J514 o 形环的老板。 压力范围 500 psi 和上面。

决议无限

重量-磅。 1

