

TEAC 引张压缩型传感器 tu-qr (t) n / kn-g3-100N



型号

tu-qr (t) n / kn-g3-50N

tu-qr (t) n / kn-g3-100N

tu-qr (t) n / kn-g3-200N

tu-qr (t) n / kn-g3-500N

tu-qr (t) n / kn-g3-1KN

tu-qr (t) n / kn-g3-2KN

体积小、重量轻,很容易使用伸缩两用的发展压缩组件,生产线设备嵌入到,作为实验用,广泛使用。

旧型号 tu-qr:基本规格是现有产品的情况下追加 teds 功能与环境对应(rohs)匹配了。

特点/用途

小型、轻量、多用途

型号 □tu-qr (t) n / kn-g3

允许负荷 150% r . c .

额定输出功率为 0.5 mv / v 以上

直线性 0.5% r . o .

迟滞现象 0.5% r . o .

反复性 0.3% r . o .

零平衡 ±10% r . o .

允许外加电压 5 v

输入端子之间抵抗 350 ω - $\pm 20 \omega$ -

输出端子间抵抗 350 ω - $\pm 20 \omega$ -

绝缘抵抗 50 ω - 1000 米以上(vdc)

温度补偿范围 °C ~ 70°C

允许温度范围 -10°C ~ 70°C

零分温度影响 0.5% r . o . / 10°C

输出温度的影响 0.5% r . c . / 10°C

电缆 ϕ 主要 3、6 芯シールドロボットケーブル,3 米,尖端玫瑰

固定方法 m3 螺丝孔

机身材质 不锈钢

环境对应 rohs(10 物质)

规格

単位	额定容量												
N	0.5	1	1.5	2	3	5	10	20	50	100	200	500	
kN	1	2	3	5	10	20	30	50	100	200	300	500	1000

额定容量	固有振动数	质量(约)
50 n	2.7 khz	66.9 g
100 n	4.3 khz	67.6 g
200 n	5.8 khz	68.2 g
500 n	7.3 khz	69.0 g
1 kn	10.0 khz	70.0 g
2 kn	14.0 khz	71.9 g

尺寸图片

