

transcell S 型传感器 BSSD-15t



型号

BSSD-5t

BSSD-15t

BSSD-20t

主要特点

- S 型传感器
- 优质合金钢材质
- 安装简便、快速
- 稳定可靠
- 适用于材料试验机、配料秤和建筑机械等

量程

5 t, 15 t, 20 t

技术参数

额定输出 2.0 mV/V $\pm 0.1\%$

可用温度范围 -35°C to $+70^{\circ}\text{C}$

零点平衡 $\pm 1\%$ of rated output

温度补偿范围 -10°C to $+40^{\circ}\text{C}$

蠕变 $\pm 0.03\%$ of rated output

安全载荷 150%

非线性 $\pm 0.03\%$ of rated output

输入阻抗 387 ohm ± 20 ohm

滞后 $\pm 0.03\%$ of rated output

输出阻抗 350 ohm ± 5 ohm

重复性 $\pm 0.03\%$ of rated output

绝缘阻抗 ≥ 5000 M ohm (50V DC)

灵敏度温漂 $\leq 0.002\%$ of applied output/ $^{\circ}\text{C}$

推荐激励电压 10V DC/AC

零点温度 $\leq 0.002\%$ of rated output/ $^{\circ}\text{C}$

最大激励电压 15V DC/AC

导线长度 6 m

导线颜色 Red(+E) Black(-E) White

外形尺寸

