

KYOWA 间隙水压计 BPB-A-200KP



型号

BPB-A-200KP

BPB-A-500KP

BPB-A-1MP

BPB-A-2MP

概要

钻孔内或木桩、板式等埋设,并间隔设置水力测定

钻孔内或木桩、板式等埋设,并间隔设置水力为了测定(压)鸿沟的转换器,听写作为共设置了压力式地下水位也可能使用。

优越性

- 外径 ϕ 主要 30 和小型的,所以小保龄球径也可以设置
- 防止受感部闭塞的平底滤波器 fb-10sus 附属($10\ \mu\text{m}$ 标准)
- 外置部 fb-10sus 包括所有不锈钢

规格

性能

额定容量 200 kpa

非直线性 $\pm 2\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 1\%$ 以内

额定输出功率为 $0.75\ \text{mv} / \text{v}$ (1500×10^{-6} 弊端)以上

环境特性

允许温度范围 $-30 \sim 80^\circ\text{C}$ (冻结)

温度补偿范围 $\sim 60^\circ\text{C}$ (冻结)

零分的温度影响 $\pm 0.1\%$ 以内

输出温度的影响 $\pm 0.1\% / ^\circ\text{C}$ 以内

电气特性

允许外加电压 10 v ac 或 dc

推荐外加电压 $2 \sim 10\ \text{v}$ ac 或 dc

输入抵抗 $350\ \Omega \pm 1\%$

输出抵抗 $350\ \Omega \pm 1\%$

电缆 0.5 mm² 心氯丁二烯 1 米, 外径 11.5 毫米, 尖端外露

机械特性

允许负荷 150%

质量 约 320 g(不包括有线)

外形尺寸图

