

KYOWA 低弹性应变计 BSL-A-90TSA2



型号

BSL-A-90TSA2

表面的弹性系数约为 20 mpa 和小若材料从年龄的测量有可能

优越性

- 额定容量 $\pm 6000 \times 10^{-6}$ 弊端
- 测温功能付
- 法兰可以拆装

规格

性能

应变测量

额定容量 $\pm 6000 \times 10^{-6}$ 弊端

非直线性 $\pm 1\%$ 以内

迟滞现象 $\pm 1\%$ 以内

额定输出功率为 $4 \text{ mV} / \text{V}$ (8000×10^{-6} 弊端)以上
(-额定容量~+方面额定容量)

温度测量

额定容量 $-30 \sim 70^\circ\text{C}$

环境特性

允许温度范围 $-30 \sim 80^\circ\text{C}$

电气特性

推荐外加电压 $2 \sim 10 \text{ V ac}$ 或 dc

输入抵抗 $350\Omega \pm 2\%$ ($^\circ\text{C}$ 时)

输出抵抗 $450\Omega \pm 2\%$ ($^\circ\text{C}$ 时)

电缆 0.3 mm^2 心氯丁二烯 1 米,外径 6 mm,尖端外露

机械特性

仪表长 90 毫米(标准距离分)

允许负荷 120%

广大的弹性系数 约 20 mpa
质量 约 90 g(不包括有线)

外形尺寸图

