

COOPER 称重指示器 DFI 250X



型号

DFI 250X

DFI 250

由法 A / D 转换器,确保快速、准确的重量读数。它可能是通过键盘配置,通过 RS232 港口或 IR-Link 与我们的电脑软件。可以配置一个功能键来选择的计量单位(公斤,磅,g, t)举行重阅读,显示一个绝对的峰值重量,计算零件或稳定移动质量即牲畜。为了简化操作,关键禁用允许任何或所有钥匙被禁用。250 年发展类金融机构可以操作使用 AC 适配器或 4 节 AA 电池,提供 38 个小时的连续操作。

250 x IP69K,评价最高的冲洗保护水平。这主机的所有功能一个通用指标,和有一个 6 位数的 LCD 背光显示,cut-proof 6 个电容与可编程键盘功能键。发展类金融机构 250 x 不仅存活下来,而且在严酷的环境下茁壮成长。

规范

渠道 1

温度范围内操作。14 至 122° F

材料外壳是食品级塑料高影响力,IP69K 评级

权力要求变压器,12 到 24 VdcOptional12 直流充电 MiMH 电池组

峰值保持

标准 RS232

标准你好/Lo 限制

标准

激 5 Vdc,权力 350 欧姆负载细胞 Vdc

传感器——输入接受 1。mV 3 mV / V / V

标定方法前关键垫或通过计算机通过软件

传感器-桥电阻 350 欧姆

精度 24 位

模拟输出非

滤波放大器 20 Hz 冷杉过滤

数字,显示 6 位数的 LCD 背光数字

数字,显示更新每秒每秒 20

数字显示大小”。8 英寸

数字显示类型液晶显示器

体重(磅综合成绩

